

## **Systèmes d'ancrages de motte** **Descriptifs du CCTP**

### **Fourniture et mise en oeuvre des ancrages de motte**

Les mottes seront ancrées à l'aide de systèmes d'ancrage à bascule (ancres).

Le modèle d'ancre, d'anneau d'arrimage, de sangle et de tendeur à cliquet doit être dimensionné en fonction de la taille de l'arbre, de la structure et de la texture du sol.

Le modèle choisi sera systématiquement soumis au maître d'oeuvre.

Avant de proposer un type d'ancrage, l'entreprise devra impérativement connaître la nature du sol où le végétal doit être planté.

L'entreprise devra vérifier au préalable :

\_Que le sol dans lequel sont positionnées les ancres, ne soit pas décompacté, qu'il ne soit pas mou ou instable (sol marécageux) et qu'il ne soit pas granitique (sol trop dur)

\_Qu'il n'y ait pas de passage de réseaux sec ou humide (un sondage préalable devra être effectué)

\_L'entreprise devra s'assurer du bon dimensionnement des ancrages de motte. Elle se doit d'augmenter les paramètres si elle les juge insuffisants (longueur des sangles, taille des ancres et tous les composants en général). Elle ne pourra arguer d'un dysfonctionnement du parfait maintien de l'arbre et restera responsable de la parfaite tenue du système mis en place. Les modifications de dimensionnement pour augmenter la résistance doivent être soumises à l'approbation de la maîtrise d'oeuvre, et seront faites au frais de l'entreprise

### **Système d'ancrage pour l'arbre - Très léger - Réf. GGB 120120**

Un kit est composé de :

\_3 ancres

\_1 couronne en coco Ø45 cm,

\_1 sangle de 2 m avec un tendeur à cliquet à ouverture sécurisée

\_1 sangle de 0,7 m pour chaque ancre.

Circonférence de l'arbre jusqu'à 20 cm ; hauteur de l'arbre jusqu'à 2,50 m.

Installer selon les recommandations du maître d'oeuvre.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur à cliquet 2 jours après son installation.

Système d'ancrage pour arbre **de type Ancre de motte GreenMax**

### **Système d'ancrage pour l'arbre - Léger - Réf. GGB 120225**

Un kit est composé de :

\_3 ancres

\_1 couronne en coco Ø60 cm,

\_1 sangle de 2,5 m avec un tendeur à cliquet à ouverture sécurisée

\_1 sangle de 0,7 m pour chaque ancre.

Circonférence de l'arbre jusqu'à 25 cm ; hauteur de l'arbre jusqu'à 3 m.

Installer selon les recommandations du maître d'oeuvre.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur à cliquet 2 jours après son installation.

Système d'ancrage pour arbre **de type Ancre de motte GreenMax**



**JARDIPROTEC**



**Distributeur**

JARDIPROTEC - [www.jardiprotec.fr](http://www.jardiprotec.fr)

Bureau commercial - Tél. 01 84 16 33 92

## Systèmes d'ancrages de motte Descriptifs du CCTP

### Système d'ancrage pour l'arbre - Moyen - Réf. GGB 120350

Un kit est composé de :

- \_3 ancrés
- \_1 couronne en coco Ø80 cm,
- \_1 sangle de 4,5 m avec un tendeur à cliquet à ouverture sécurisée
- \_1 sangle de 1,1 m pour chaque ancre.

Circonférence de l'arbre jusqu'à 50 cm ; hauteur de l'arbre jusqu'à 7,5 m.

Installer selon les recommandations du maître d'oeuvre.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur à cliquet 2 jours après son installation.

Système d'ancrage pour arbre **de type Ancre de motte GreenMax**

### Système d'ancrage pour l'arbre - Lourd - Réf. GGB 120460

Un kit est composé de :

- \_3 ancrés
- \_1 couronne en coco Ø100 cm,
- \_1 sangle de 7,2 m avec un tendeur à cliquet à ouverture sécurisée
- \_1 sangle ajustable de 1,5 m pour chaque ancre.

Circonférence de l'arbre jusqu'à 90 cm ; hauteur de l'arbre jusqu'à 12 m.

Installer selon les recommandations du maître d'oeuvre.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur à cliquet 2 jours après son installation.

Système d'ancrage pour arbre **de type Ancre de motte GreenMax**

### Système d'ancrage pour l'arbre - Très lourd - Réf. GGB 120970

Un kit est composé de :

- \_3 ancrés
- \_1 couronne en coco Ø400 cm,
- \_1 sangle de 7,2 m avec un tendeur à cliquet à ouverture sécurisée
- \_1 sangle ajustable de 3,2 m pour chaque ancre.

Circonférence de l'arbre supérieure à 90 cm ; hauteur de l'arbre supérieure à 12 m.

Installer selon les recommandations du maître d'oeuvre.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur à cliquet 2 jours après son installation.

Système d'ancrage pour arbre **de type Ancre de motte GreenMax**



**JARDIPROTEC**



**Distributeur**

JARDIPROTEC - [www.jardiprotec.fr](http://www.jardiprotec.fr)

Bureau commercial - Tél. 01 84 16 33 92